

フォスター電機製BUZZER 代替リスト

2020/12/1
Rev.1.01

フォスター電機品番	外形寸法	音孔	ピン寸法	定格電圧	動作電圧範囲	音圧レベル	基準周波数	平均電流	直流抵抗	動作温度範囲	保存温度範囲	質量	備考
テクトイト品番	mm	—	mm	V	V	Min.dB/10cm	Hz	Max.mA	Ω	℃	℃	g	
PMX-04A	φ12 (異形) ×7.5t	側面	2-φ0.6×5.0 6.5ピッチ	1.5		80	2,048	70	6.5±1.0	-20~+60	-30~+70	2.0	
TE-75EP					1.0~2.0	70		30	42±6.0				
PMX-04B	φ12 (異形) ×7.5t	側面	2-φ0.6×5.0 6.5ピッチ	1.5		85	2,731	70	6.5±1.0	-20~+60	-30~+70	2.0	
TE-75CP					1.0~2.0			6.0±1.0					
PMX-04C	φ12 (異形) ×7.5t	側面	2-φ0.6×5.0 6.5ピッチ	1.5		70	2,048	10	50±7.5	-20~+60	-30~+70	2.0	
TE-75EP					1.0~2.0			30	42±6.0				
QMB-111GPN	φ12×8.5t	天面	2-φ0.6×5.0 6.5ピッチ	1.5		85	2,048	35	16±4.5	-20~+60	-30~+70	2.0	
TE-1285BP					1.0~2.0	80		16±2.4					
QMB-111PN	φ12×8.5t	天面	2-φ0.6×5.0 6.5ピッチ	1.5		80	2,048	10	50±7.5	-20~+60	-30~+70	2.0	
TE-1285AP					1.0~2.0								
QMB-111PXN	φ12×8.5t	天面	2-φ0.6×5.0 6.5ピッチ	1.5		80	2,048	10	50±7.5	-20~+60	-30~+70	2.0	
TE-1254AP					1.0~2.0								
QMB-111PC	φ12×8.5t	天面	2-φ0.6×5.0 6.5ピッチ	5.0		85	2,000	40	50±7.5	-20~+60	-30~+70	2.0	
TE-1285EPH					4.0~6.0			50	42±6.0				
QMB-105P	φ12×5.4t	天面	2-φ0.6×5.0 6.5ピッチ	1.5		70	2,048	10	50±7.5	-20~+60	-30~+70	2.0	
TE-1254AP					1.0~2.0			20					
QMB-105PX	φ12×5.4t	天面	2-φ0.6×5.0 6.5ピッチ	1.5		70	2,048	10	50±7.5	-20~+60	-30~+70	2.0	
TE-1254AP					1.0~2.0			20					
QMB-108P	φ12×7.5t	天面	2-φ0.6×5.0 6.5ピッチ	1.5	Max.2.0	85	2,743	60	6.5±1.0	-20~+60	-30~+70	2.0	
	代替品無し												推奨品要相談
QMB-105GP	φ12×5.4t	天面	2-φ0.6×5.0 6.5ピッチ	1.5		73	2,048	35	16±4.5	-20~+60	-30~+70	2.0	
TE-1254BP					1.0~2.0	80		16±2.4					
QMB-105PC3.6	φ12×5.4t	天面	2-φ0.6×3.6 6.5ピッチ	3.0	1.0~4.5	75	2,048	30	50±7.5	-20~+60	-30~+70	2.0	
TE-1254AP3.5SE			2-φ0.6×3.5 6.5ピッチ		1.0~4.5	80							
QMB-105R3.6	φ12×5.4t	天面	2-φ0.6×3.6 6.5ピッチ	3.0	1.0~4.5	72	1,953	30	50±7.5	-20~+60	-30~+70	2.0	
TE-1254AP3.5S			2-φ0.6×3.5 6.5ピッチ		2.0~4.0								
QFP-01A	φ14×5.0t	天面	2-φ0.6×5.0 7.6ピッチ	1.5	1.0~2.0	85	2,670	70	6.5±1.0	-20~+60	-30~+70	2.0	
	代替品無し												推奨品要相談
QFP-03A	φ14×5.0t	天面	2-φ0.6×5.0 7.6ピッチ	3.0	1.0~4.0	85	2,000	35	40±6.0	-20~+60	-30~+70	2.0	
	代替品無し												推奨品要相談
QCP-03A	φ9×4.5t	天面	2-φ0.6×2.5 4.0ピッチ	3.6	1.0~4.3	85	2,670	90	16±3.0	-30~+60	-30~+70	1.0	
	代替品無し												推奨品要相談

- ・技術改善により予告なしに仕様変更される場合があります。
- ・記載内容の無断使用、掲載を禁じます。