

<スペック表>

シリンダー型 TE4Aシリーズ Φ4 * L10.8 (DC1.3V駆動タイプ)

品番	定格電圧 (V)	動作電圧範囲 (V)	分銅サイズ (mm)	定格回転数 (min-1)	定格電流 (mA)	定格電流 (mA)	推奨セット重量 (g)
TE4A1C	1.3	1.0~1.6	R 2.0 * L 5.5	9,500	54	84	30~80
TE4A3C	1.3	1.0~1.6	R 2.5 * L 3.5	9,500	60	84	70~110
TE4A5C	1.3	1.0~1.6	R 3.0 * L 3.8	7,500	63	84	110~150

シリンダー型 TE4Aシリーズ Φ4 * L10.8 (DC3.0V駆動標準タイプ)

品番	定格電圧 (V)	動作電圧範囲 (V)	分銅サイズ (mm)	定格回転数 (min-1)	定格電流 (mA)	定格電流 (mA)	推奨セット重量 (g)
TE4A1F	3.0	2.2~3.6	R 2.0 * L 5.5	11,000	45	62	30~80
TE4A3F	3.0	2.2~3.6	R 2.5 * L 3.5	11,000	46	62	70~110
TE4A5F	3.0	2.2~3.6	R 3.0 * L 3.8	9,000	50	62	110~150

シリンダー型 TE4Aシリーズ Φ4 * L10.8 (DC3.0V駆動低電流タイプ)

品番	定格電圧 (V)	動作電圧範囲 (V)	分銅サイズ (mm)	定格回転数 (min-1)	定格電流 (mA)	定格電流 (mA)	推奨セット重量 (g)
TE4A1G	3.0	2.0~4.6	R 2.0 * L 5.5	9,000	15	25	30~80
TE4A1H	3.0	2.5~5.0	R 2.0 * L 5.5	6,500	8	14	30~80
TE4A3G	3.0	2.0~4.6	R 2.5 * L 3.5	9,000	15	25	110~150

シリンダー型 TE4Bシリーズ Φ4 * L8 (DC1.3V駆動タイプ)

品番	定格電圧 (V)	動作電圧範囲 (V)	分銅サイズ (mm)	定格回転数 (min-1)	定格電流 (mA)	定格電流 (mA)	推奨セット重量 (g)
TE4B3C	1.3	1.1~1.6	R 2.5 * L 3.5	9,000	83	110	70~110

シリンダー型 TE4Bシリーズ Φ4 * L8 (DC3.0V駆動標準タイプ)

品番	定格電圧 (V)	動作電圧範囲 (V)	分銅サイズ (mm)	定格回転数 (min-1)	定格電流 (mA)	定格電流 (mA)	推奨セット重量 (g)
TE4B3F	3.0	2.5~3.6	R 2.5 * L 3.5	10,000	62	78	70~110
TE4B9F	3.0	2.5~3.6	R 2.5 * L 2.8	11,000	67	78	70~110
TE4B9N	3.0	2.5~3.6	R 2.5 * L 2.8	11,000	38	52	70~110

シリンダー型 TE4Bシリーズ Φ4 * L8 (DC3.0V駆動低電流タイプ)

品番	定格電圧 (V)	動作電圧範囲 (V)	分銅サイズ (mm)	定格回転数 (min-1)	定格電流 (mA)	定格電流 (mA)	推奨セット重量 (g)
TE4B1A	3.0	2.7~3.6	R 2.0 * L 3.6	9,000	10	19	70~110
TE4BCH	3.0	2.7~3.6	R 2.0 * L 3.0	1,0000	12	19	70~110
TE4B9G	3.0	2.7~3.6	R 2.5 * L 2.8	9,500	25	32	70~110

コイン型 TE12シリーズ Φ12 * 2.7t

品番	定格電圧 (V)	動作電圧範囲 (V)	分銅サイズ (mm)	定格回転数 (min-1)	定格電流 (mA)	定格電流 (mA)	推奨セット重量 (g)
TE12A0G	3.0	1.7~3.6	-	8,000	8	25	30~80
TE12A1H	3.0	1.7~3.6	-	1,0000	35	60	70~110
TE12A1J	3.0	1.7~3.6	-	12,000	60	80	110~150

コイン型 TE10Bシリーズ Φ10 * 3.4t

品番	定格電圧 (V)	動作電圧範囲 (V)	分銅サイズ (mm)	定格回転数 (min-1)	定格電流 (mA)	定格電流 (mA)	推奨セット重量 (g)
TE10D2H	3.0	2.0~3.6	-	12,000	50	95	70~110

コイン型 TE8シリーズ Φ8 * 2.7t

品番	定格電圧 (V)	動作電圧範囲 (V)	分銅サイズ (mm)	定格回転数 (min-1)	定格電流 (mA)	定格電流 (mA)	推奨セット重量 (g)
TE827A	3.0	2.7~3.3	-	12,000	67	95	50~120

コイン型 TE6シリーズ Φ6 * 2.5t

品番	定格電圧 (V)	動作電圧範囲 (V)	分銅サイズ (mm)	定格回転数 (min-1)	定格電流 (mA)	定格電流 (mA)	推奨セット重量 (g)
TE625A	3.0	2.7~3.3	-	14,000	51	55	20~80