

<スペック表>

リフロー対応型ブザー

品番	外形寸法 (mm)	定格電圧 (V)	基準周波数 (Hz)	音圧 (dB) Min. (10cm)	平均消費電流 Max. (mA)
TE-5020RT12S2	5.0*5.0* 2.0t	3.0	4,000	78	100
TE-5030RT12S2	5.0*5.0* 3.0t	3.0	4,000	78	100
TEH-32BT3S2	9.6* 3.2t	3.6	2,731	92	80
TE-8025BT3S2	8.0 * 7.6 * 2.5t	3.6	2,731	88	90
TE-8030BT3S2	8.0 * 7.6 * 3.0t	3.6	2,731	88	90
TE-8030BBT3S2	8.0 * 7.6 * 3.0t	3.6	2,731	88	90
TE-8530BT3S2	8.5 * 8.5 * 3.0t	3.6	2,731	90	90
TE-8530BBT3S2	8.5 * 8.5 * 3.0t	3.6	2,731	90	90
TE-8540BT3S2	8.5 * 8.5 * 4.0t	3.6	2,731	90	90
TE-8540BBT3S2	8.5 * 8.5 * 4.0t	3.6	2,731	90	90

洗浄不可タイプ（ディップ半田不可）ピン接続

品番	外形寸法 (mm)	定格電圧 (V)	基準周波数 (Hz)	音圧 (dB) Min. (10cm)	平均消費電流 Max. (mA)
TE-9040B5P5S(N)	Φ9.0 * 4.0t	3.6	2,731	88	70
TE-9050B5P5S(N)	9.0 * 5.0t	3.6	2,731	90	70
TE-1254BP	Φ12 * 5.4t	1.5	2,048	80	30
TE-1285BP	Φ12 * 8.5t	1.5	2,048	80	35
TE-60CP	12 * 6.0t	1.5	2,731	90	70
TE-75CP	12 * 7.5t	1.5	2,731	85	70

回路内蔵タイプ（ディップ半田可）ピン接続

品番	外形寸法 (mm)	定格電圧 (V)	基準周波数 (Hz)	音圧 (dB) Min. (10cm)	平均消費電流 Max. (mA)
TE-1275A-TP	Φ12.0 * 7.5t	5.0	3,100±800	80	35
TE-1275B-TP	Φ12.0 * 7.5t	12.0	3,200±800	75	20